



Модель	АД40С-Т400-РПМ35-1
Мощность максимальная (кВт/кВА)	44 / 55
Мощность номинальная (кВт/кВА)	40 / 50
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400 / 230
Сила тока (А)	72

АЛЬТЕРНАТОР

Модель	224D
Тип	Синхронный, одноопорный
Коэффициент мощности	0.8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное, AVR

ДВИГАТЕЛЬ

Марка и модель	ZH4100ZD
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	турбированный
Тип охлаждения	Водо-воздушное (радиатор)
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	56
Рабочий объем (л)	4,15
Диаметр и ход поршня (мм)	105x125
Степень сжатия	17:01
Система запуска, В	Электростартер 24В
Объем системы охлаждения (л)	19
Объем масляной системы (л)	18
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	8,3
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	239
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Цифровая панель с контроллером ИСТОК 6120

Выбор режима измерения
Индикация основных параметров ГУ
Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя
Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла
Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов
Индикация/звуковой сигнал общей аварии
Индикация ошибки заряда АКБ
Функция задержки запуска
Функция задержки останова (для охлаждения двигателя)
Контроль напряжения АКБ
Индикация давления масла
Индикация напряжения аккумулятора
Индикация моточасов
Индикация выработанной мощности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)

Цифровая панель управления	●
2 - 3 степень автоматизации	●
Синхронизация	●
Шасси	●
Блок-контейнер	●
Подогреватель охлаждающей жидкости	●
Дополнительная емкость для топлива	●

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исполнение	В кожухе
Объем топливного бака (л)	105
Уровень шума (дБ/7м)	75
Габариты ДхШхВ (мм)	2250x910x1290
Вес (кг)	1030
Гарантия производителя	2 года